

Méretek																
Coll	Névleges átmérő	Külső Átmérő (mm)	Tűrés	Falvastagság (mm)	Tűrés	Maximum Bépíthetőségi mélység (méter)	Külső nyomás szilárdság (bar) CSŐ	Külső nyomás szilárdság (bar) SZŰRŐ*	Belső nyomás szilárdság (bar) CSŐ							
Tok nélkül!!! (cső CSAK 2 és 4m, szűrő CSAK 2m hosszban!!)		63	+0,3	2,0	+0,2	27	2,3	1,0-2,1	6,6							
					-0,2											
			0	3,0	+0,3	98	8,2	5,2-7,6	10,0							
					-0,3											
PVC Ragasztótokos kútbéléscsövek																
2	DN 50	60	+0,3	4,0	+0,3	286	23,9	19,2-22,6	14,3							
			0		-0,3											
3	DN 80	90	+0,4	3,5	+0,3	51	4,3	5,3-7,1	8,1							
				0	5,0	-0,3	159		13,3	11,8						
			4	DN 100	113	+0,5	3,9	+0,3			5,3-6,5					
							0	5,0					-0,3	77	6,5	9,3
4 1/2	DN 115	125				+0,5	3,5	+0,3					19	1,6	3,7-4,8	5,8
							4,3	-0,3					35	3,0		7,1
			5,0	+0,3	56		4,7	8,3								
			6,3	-0,3	117		9,8	10,6								
			0	7,5	+0,4	203	17,0	12,8								
					-0,4											
					+0,5											
					-0,5											
Méretek																
Coll	Névleges átmérő	Külső Átmérő (mm)	Tűrés	Falvastagság (mm)	Tűrés	Maximum Bépíthetőségi mélység (méter)	Külső nyomás szilárdság (bar) CSŐ	Külső nyomás szilárdság (bar) SZŰRŐ*	Belső nyomás szilárdság (bar) CSŐ							
5	DN 125	140	+0,6	5,0	+0,4	39	3,3	5,8-7,6	7,4							
			0	6,5	-0,4	91	7,6		9,7							
		160	+0,6	5,0	+0,4	26	2,2	5,9-7,4	6,5							
			0		-0,4											
6	DN 150	165	+0,6	7,5	+0,5	85	7,1	5,9-7,4	9,5							
			0		-0,5											
7	DN 175	195	+0,7	5,0	+0,5	14	1,2	5,1-6,5	5,3							
			0	8,5	-0,5	74	6,2		9,1							
8	DN 200	225	+0,7	6,6	+0,5	21	1,8	5,3-6,5	6,0							
				7,8	-0,5	35	3,0		7,2							
				10,0	+0,6	79	6,6		9,3							
			0		-0,6											
					+0,7											
10	DN 250	280	+0,7	12,5	+0,8	81	6,7	5,2-6,3	9,3							
			0		-0,8											
Méretek																
Coll	Névleges átmérő	Külső Átmérő (mm)	Tűrés	Falvastagság (mm)	Tűrés	Maximum Bépíthetőségi mélység (méter)	Külső nyomás szilárdság (bar) CSŐ	Külső nyomás szilárdság (bar) SZŰRŐ*	Belső nyomás szilárdság (bar) CSŐ							
12	DN 300	315	+0,8	9,2	+0,7	21	1,8	4,9-6,1	6,0							
			0		-0,7				68	5,7	8,9					
		330	+0,8	14,0	+0,9											
			0		-0,9											
14	DN 350	400	+0,9	17,5	+1,0	75	6,3	4,9-6,1	9,2							
			0		-1,0											
Termékeink 1,2,3 és 4 méteres hosszban elérhetőek!																
A fentiektől eltérő átmérőkben és falvastagságokban is vállalunk gyártást, de ezekhez külön egyeztetés szükséges!																
A Maximum Beépíthetőségi mélység műszaki mérnöki számítások alapján lett meghatározva!																
A Külső és Belső nyomás szilárdsági értékek nyomáspróba és műszaki mérnöki számítások alapján lett meghatározva!																
* a Külső nyomás szilárdsága a szűrőknél a szűrő résméretétől függ!																
						FÉMSZER-8000 KFT.										
						2459 Rácalmás										
						Móra Ferenc u. 6.										